tesapack® eco & ultra strong ecoLogo®



Information Produit

BNR 58297, 58299

Product Description

tesapack® ECO & ULTRA STRONG ecoLogo® est un ruban adhésif d'emballage hautes performances composé d'un support à 90 % de PET recyclé post-consommation et d'une masse adhésive acrylique à base d'eau très solide. tesapack® ECO & ULTRA STRONG ecoLogo® est la solution idéale pour les applications d'emballage de poids moyens et lourds jusqu'à 30 kg.

Caractéristiques

- Ruban adhésif d'emballage en PET recyclé tesa®
- Durable (ruban facilement recyclable/sans solvant)
- Idéal pour les applications d'emballage de poids lourds et moyens jusqu'à 30 kg
- Une masse adhésive acrylique solide et très homogène
- Excellentes performances sur les cartons recyclés
- Support composé à 90 % de PET recyclé post-consommation
- Recyclable facilement selon la méthode 12 d'INGEDE

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

• Support	Recyclé après consommation Polyéthylentéréphtalate	• Epaisseur totale	56 µm
• Type de masse adhésive	acrylique à base aqueuse		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	100 %	• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif élevé
• Résistance à la rupture	60 N/cm	• Résistance au vieillissement (UV)	oui
• Champ d'application	Bureau, Maison		
• Déroulement sans bruit	oui	• Résistant aux déchirures	oui
• Force de déroulement n/cm	5 N/cm	• Sans solvant	oui
• Hand tearability	non	• Surfaces appropriées	Carton, Papier

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=NaN

tesapack® eco & ultra strong ecoLogo®

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=NaN